



## CELLO® S400



Ognioodporny  
*Fireproof*



Komfort  
*Comfort*



Gęstość / *Density*  
S400-20: 20 kg/m<sup>3</sup> | S400-30: 30 kg/m<sup>3</sup>



Odporność na temperaturę  
*Temperature resistant: -30 / +100°C*



Całkowicie recyklingowalny  
*Completely recyclable*

Przykład poduszki siedziska / *Example of a seat upholstery*

|                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis materiału<br><i>Material description</i> |                         | Biała włóknina poliestrowa na poduszki siedzeń, która z jednej strony w pełni spełnia wymagania norm EN 45545-2 i ECE R-118, a z drugiej strony odpowiada oczekiwaniom w zakresie komfortu, długiej żywotności i łatwości obsługi.<br><i>White seat upholstery non-woven fabric made from 100% PET fibres, which fully complies with the requirements of EN 45545-2 and ECE R-118, while also meeting expectations in terms of comfort, durability and ease of use.</i>                        |
| Zastosowania<br><i>Application</i>            |                         | Jako wygodna tapicerka o wysokiej wytrzymałości na obciążenia ciągłe do siedzeń samochodowych i mebli wypoczynkowych.<br><i>As upholstery material for vehicle seats and other seating furniture, ensuring long-term seating comfort even where in continuous use.</i>                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasyfikacja ogniowa<br><i>Flammability</i>   | FMVSS 302,<br>DIN 75200 | spełnia / <i>fulfilled</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | EN 45545-2              | R21, HL 3 (S400-30: 10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | ECE R-118.04            | Załącznik 6, 7, 8 spełniony / <i>annexes 6, 7, 8 fulfilled</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grubość   <i>Thickness</i>                    | mm                      | S400-20: 20, 30 ± 10%   S400-30: 10, 15 ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arkusze   <i>Sheets</i>                       | mm                      | 2100 X 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wskazówki<br><i>Advices</i>                   |                         | ▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną<br>▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zalety<br><i>Benefits</i>                     |                         | ▶ Wysoka stabilność kształtu pod stałym obciążeniem<br>▶ Wysoka elastyczność dla łatwej instalacji bez skłonności do fałdowania<br>▶ Długa żywotność<br>▶ Przepuszczający powietrze<br>▶ W przypadku pożaru nie wydziela toksycznych gazów<br>▶ <i>High shape stability under permanent load</i><br>▶ <i>High elasticity for simple and wrinkle-free installation</i><br>▶ <i>Long service life</i><br>▶ <i>Breathable</i><br>▶ <i>Will not develop toxic smoke gases in the event of fire</i> |

BPROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.  
*Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*